



Model: Stracciatella-R Nacar  
 Wymiar: 80 x 80cm  
 Grubość: 10.5mm  
 Materiał: Gres Porcelanowy  
 Grupa: Bła dodatek G

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Sposób produkcji	Wypał pojedynczy	Płytki ceramiczne prasowane na sucho
Długość, szerokość, grubość, odchylenia kątów i płaszczyzn	Spełnia wymagania wskazane dla każdego modelu zawartego w normie UNE-EN 14411	UNE EN ISO 10545 Paragraf 2
Nasiąkliwość wodna	$E < 0.5\%$	UNE EN ISO 10545 Paragraf 3
Wytrzymałość na zginanie (N/mm.2) Siła łamiąca (N)	$> 35$ $> 1300$	UNE EN ISO 10545 Paragraf 4
Odporność na ścieranie	4	UNE EN ISO 10545 Paragraf 7
Rozszerzalność liniowa cieplna	$< 9 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	UNE EN ISO 10545 Paragraf 8
Odporność na szok termiczny	Spełnia wymogi	UNE EN ISO 10545 Paragraf 9
Odporność na pęknięcia	Spełnia wymogi	UNE EN ISO 10545 Paragraf 11
Mrozoodporność	Spełnia wymogi	UNE EN ISO 10545 Paragraf 12
Antypoślizgowość, w obuwii	R10	DIN 51130

## ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Odporność na środki czystości domowego użytku	Klasa GA	
Dodatki (sole) do wody basenowej	Klasa GA	UNE EN ISO 10545 Paragraf 13
Odporność chemiczna na kwasy i zasady o niskim stężeniu	Minimalnie Klasa GLB	
Odporność na płamienie / zabrudzenia	Minimalnie Klasa 4	UNE EN ISO 10545 Paragraf 14