



Model:	Miscela-R Nacar
Wymiar:	80 x 80cm
Grubość:	10.5mm
Materiał:	Gres Porcelanowy
Grupa:	Bla dodatek G

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Sposób produkcji	Wypał pojedynczy	Płytki ceramiczne prasowane na sucho
Długość, szerokość, grubość, odchylenia kątów i płaszczyzn	Spełnia wymagania wskazane dla każdego modelu zawartego w normie UNE-EN 14411	UNE EN ISO 10545 Paragraf 2
Nasiąkliwość wodna	$E < 0.5\%$	UNE EN ISO 10545 Paragraf 3
Wytrzymałość na zginanie (N/mm.2) Siła łamiąca (N)	> 35 > 1300	UNE EN ISO 10545 Paragraf 4
Odporność na ścieranie	4	UNE EN ISO 10545 Paragraf 7
Rozszerzalność liniowa cieplna	$< 9 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	UNE EN ISO 10545 Paragraf 8
Odporność na szok termiczny	Spełnia wymogi	UNE EN ISO 10545 Paragraf 9
Odporność na pęknięcia	Spełnia wymogi	UNE EN ISO 10545 Paragraf 11
Mrozoodporność	Spełnia wymogi	UNE EN ISO 10545 Paragraf 12
Antypoślizgowość, w obuwii	R10	DIN 51130

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Odporność na środki czystości domowego użytku	Klasa GA	
Dodatki (sole) do wody basenowej	Klasa GA	UNE EN ISO 10545 Paragraf 13
Odporność chemiczna na kwasy i zasady o niskim stężeniu	Minimalnie Klasa GLB	
Odporność na płamienie / zabrudzenia	Minimalnie Klasa 4	UNE EN ISO 10545 Paragraf 14